



REFLECTIVA

Reflectiva® GOLD

Reflexná tepelnoizolačná membrána s čistým hliníkom na oboch stranách — rola 12 m²

Reflexná tepelnoizolačná membrána s dvoma stranami z čistého hliníka a jadrom z bublinkovej fólie a expandovaného polyetylénu. Je to vrstva, ktorá zastavuje prenos tepla sálaním v skladbách System 10, montovaná zo strany interiéru nad objemovou izoláciou a hermeticky utesnená páskou Isofect Power Tape.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Skladba	Dve strany z čistého hliníka; jadro z bublinkovej fólie a expandovaného polyetylénu	
Celková hrúbka	10 mm (±1)	EN 823
Plošná hmotnosť	460 g/m²	EN 1850-2
Rozmery rolky	1,20 m šírka × 10 m — 12 m²	EN 1848-2
Hmotnosť rolky	5,52 kg	
Odzrazivosť tepelného žiarenia	95-97 %	
Emisivita	0,05	prEN 15976
Odpor voči difúzii vodných pár, Sd	190 m	EN 13859-1
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne / priečne)	261 / 205 N/50 mm	EN 12311-1
Ťažnosť pri pretrhnutí (pozdĺžne / priečne)	21,6 % / 17,1 %	EN 12311-1
Odolnosť proti roztrhnutiu (pozdĺžne / priečne)	154 / 199 N	EN 12310-1
Odolnosť proti prenikaniu vody	Trieda W1	EN 1928 / EN 13859-1
Reakcia na oheň	Trieda F	SR EN 13501-1+A1:2010
Prchavé organické látky (VOC)	Bez obsahu	

OBLASTI POUŽITIA

Podkrovia, strechy, steny a stropy na strane interiéru, povaly, haly a poľnohospodárske stavby.

BALENIE A SKLADOVANIE

Role vo vodorovnej polohe, na čistom a rovnom povrchu, chránené pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.

MONTÁŽ

Montuje sa pod krokvami, zo strany interiéru, nad objemovou izoláciou, hliníkom smerom von. Spoje a presahy sa hermeticky utesnia páskou Isofect Power Tape, kvôli kontinuite radiačnej bariéry aj parozábrany.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumunsko

Sklad a dodávky

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumunsko
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Uvedené hodnoty pochádzajú z produktovej dokumentácie Isofect Insulation a z príslušných skúšobných protokolov. Vzťahujú sa na výrobok, nie na skladbu, do ktorej je zabudovaný; výkonnosť systému sa stanovuje výpočtom vlhkostného a tepelného chovania pre každý konkrétny prípad. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia — vždy si overte platnú revíziu. Revízia 5 · 11.10.2026